

SENTINEL

Radiador de fluido
Relleno de fluido calo-portador biodegradable.

Programa semanal
7 días / 24 horas

EcoDesign
Bajo consumo en modo espera.

Control electrónico
pantalla LCD

3 temperaturas de configuración
confort/eco/anti-hielo

Control adaptativo de activación
Tecnología de auto-aprendizaje

4 Modos
AUTO/MANUAL/AUTO-mod/OFF

Detección de ventana abierta

PIR, detección de presencia

Eco-display
control del consumo

Sistema de fijación rápido
No se necesita plantilla ni kit de instalación.

Bloqueo de teclado
Impedir cualquier acceso no autorizado.

app control
en combinacion de *centralita tevolve

MESH 868 MHz
Mayor alcance Radio Frecuencia, cada radiador funciona como repetidor.
En combinación de *centralita tevolve.

quiet Home
Recibe avisos por email si detecta presencia.
En combinación de *centralita tevolve.

Modelo	Potencia(W)	elementos	Largo (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)	Peso (kg)	Superficie a cubrir
Sentinel 600	600	4	420	580	100	8	* entre 6 y 8m^2
Sentinel 1000	1000	6	580	580	100	12	* entre 10 y 13m^2
Sentinel 1500	1500	10	900	580	100	20	* entre 15 y 20m^2
Sentinel 1800	1800	12	1060	580	100	24	* entre 18 y 23m2

* la superficie a cubrir depende la zona climática, nivel de aislamiento, fachadas y emplazamiento de la vivienda.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Color Blanco RAL 9016 epoxy
- 230V 50Hz.
- Control de temperatura por PID o Histéresis.
- Regulación con TRIAC
- Consumo en Stand-by <1W
- Clase I · IP20
- Manguera de alimentacion (1300mm) con clavija
- Reserva de hora, 30 min. después de la desconexión.
- Declaración CE



SENTINEL







* CENTRALITA *Tevolve*

* se vende por separado

- Permite acceso a internet de emisores térmicos Sentinel.
- Permite la activación de la función quiet Home con los emisores térmicos Sentinel.
- Conexión ethernet a router con RJ 45
- Alimentación USB-C 5V
- Comunicaciones RF 868 MHz
- Dimensiones 80x80x23



Descarga la app *Tevolve*.

